



KONICA MINOLTA

bizhub 301i

Siyah & Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu

**bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Güvenlik

Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



Verimlilik

Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte



Sürdürülebilirlik

Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır



Sezgisel kullanılabilirlik

bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Uygulama ekosistemi

Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



Hizmetler

Otomatik sarf malzemesi teslimi, proaktif bakım ve uzaktan kurulum dahil olmak üzere verimli yazıcı filosu yönetimi

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

OCR metin tarama

LK-105v4

Barcode fontları

LK-106

Unicode fontları

LK-107

OCR A ve B fontları

LK-108

Doküman dönüştürme paketi

LK-110v2

ThinPrint® istemci

LK-111

Sunucusuz pull baskı

LK-114

Güvenilir Platform Modülü

LK-115v2

Antivirüs

LK-116

FOIP aktivasyonu

LK-117

2 BAĞLANTI

Fax kartı

FK-514

Kablosuz LAN

UK-221

USB I/F kit

EK-608

USB I/F kit

EK-609

Biyometrik kimlik

AU-102

Kart kimlik doğrulaması

ID Kart Okuyucu

Bağlantı kiti

MK-735



3 DİĞER

Orijinal kapak

OC-511

Doküman besleyici

DF-632

Doküman besleyici

DF-714

Çalışma masası

WT-506

Çevrimdışı zımbalama

FS-P04

10-Klavye

KP-102

Yedek SSD

EM-908

Klavye tutucu

KH-102

Hava temizleme ünitesi

CU-102

4 MEDYA GİRİŞİ

Akıllı medya sensörü

IM-103

1x Universal tepsi

PC-116

2x Universal tepsi

PC-216

Geniş kapasiteli tepsi

PC-416

Geniş kapasiteli tepsi

PC-417

Kopyalama masası

DK-516x

Geniş kapasiteli tepsi

LU-302

Banner tepsi

BT-C1e

5 MEDYA ÇIKIŞI

İş ayırıcı

JS-506

VEYA

Dahili sonlandırıcı

FS-533

FS-533 için delme kiti

PK-519

VEYA

Zımbalama ünitesi

FS-539

Aktarım ünitesi

RU-513

Kitapçık ünitesi

FS-539SD

Aktarım ünitesi

RU-513

FS-539/SD için delme kiti

PK-524

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Köşeden zımba



İki nokta zımba



İki nokta delme



Dört nokta delme



Dubleks



Karışık yön / karışık medya



Ortadan katlama



Sayfa ekleme / rapor



Mektup katlama



Kitapçık



Offset dizgi



Banner baskı



Köşeden zımba (çevirimdışı)

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
LK-111 ThinPrint® istemci	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz pull baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenilir Platform modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® Antivirus, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-514 Fax kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735 Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

OC-511 Orijinal Kapak	ADF yerine kapak
DF-632 Doküman Besleyici	Otomatik belge besleyiciyi ters çevirme, kapasite 100 orijinal
DF-714 Doküman Besleyici	Dualscan otomatik belge besleyici, kapasite 100 orijinal
WT-506 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
FS-P04 Çevrimdışı Zımbalayıcı	Çevrimdışı zimba, 20 yaprak zımbalama
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
EM-908 Yedek SSD	Depolama alanını artırmak için 1 TB SSD
KH-102 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-102 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi

MEDYA GİRİŞİ

IM-103 Akıllı medya sensörü	Kağıt ağırlığını ve türünü otomatik algılama
PC-116 1x Universal tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universal tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Geniş Kapasiteli tepsi	2,500 yaprak,, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Geniş Kapasiteli tepsi	1,500 + 1,000 yaprak, A5-A4, 52-256 g/m ²
DK-516x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar
LU-302 Geniş KapasiteliTepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner tepsi	Çok sayfalı banner besleme

MEDYA ÇIKIŞI

JS-506 İş ayırıştırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
FS-533 Dahili sonlandırıcı	50 sayfalık zımbalama, 500 yaprak maks. çıktı
FS-533 için PK-519 delme kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
FS-539 Zımbalama ünitesi	50 sayfalık zımbalama, 3.200 yaprak maks. çıktı
FS-539SD Kitapçık ünitesi	50 yaprak zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2.200 yaprak maks. çıktı
FS-539/SD için PK-524 Delme kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
RU-513 Aktarım ünitesi	FS-539/SD kurulumu için

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

A4 Sistem hızı	Dakikada 30 sayfaya kadar
A3 Sistem hızı	Dakikada 15 sayfaya kadar
Autoduplex hız A4	Dakikada 30 sayfaya kadar
1. sayfa çıkış süresi A4	5.0 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 11 sn. ¹
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel boyutu/çözünürlüğü	10.1" / 1024 x 600
Sistem belleği	8,192 MB (standart/maks)
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Ağ protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik doküman besleyici (opsiyonel)	Up to 100 orijinale kadar; A6-A3; 35-163 g/m ² ; RADF veya Dualscan ADF mevcut
ADF çift besleme algılama	Standart (dualscan ADF)
Basılabilir kağıt boyutu	A6-SRA3; banner maks. 1,200 x 297 mm; özelleştirilmiş boyutlar
Basılabilir kağıt ağırlığı	52-300 g/m ²
Kağıt giriş kapasitesi	1,150 yaprak / 6,650 yaprak (standart/maks)
Kağıt tepsi girişi (standart)	1x 500; A6-A3; özelleştirilmiş boyutlar; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; özelleştirilmiş boyutlar; 52-256 g/m ²
Kağıt tepsi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 yaprak; A5-A4; 52-256 g/m ²

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Geniş kapasiteli tepsi (opsiyonel)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ²
Manuel bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özelleştirilmiş boyutlar, banner; 60-300 g/m ²
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Dizgi; Zimba; Zimba (Çevrimdışı); Delme; Yarım Katlama; Mektup Katlama; Kitapçık
Otomatik Dubleks	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Çıktı Kapasitesi	250 sayfaya kadar / 3.300 sayfaya kadar (standart/maksimum)
Zımbalama	Maks. 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak yaprağı (209 g/m ² 'ye kadar)
Zımbalama çıktı kapasitesi	Maks. 100 set
Mektup Katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup Katlama Kapasitesi	Maks. 30 set; sınırsız (tepsisiz)
Kitapçık	Maks. 20 sayfa veya 19 sayfa + 1 kapak sayfası (209 g/m ² 'ye kadar)
Kitapçık Çıktı Kapasitesi	Maks. 20 kitapçık; sınırsız (tepsisiz)
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 25.000 sayfa; Max. ² 150.000 sayfa
Toner Ömrü	25.000 sayfaya kadar siyah
İmaj Ünitesi Ömrü	Siyah, 245.000 / 1,000.000 sayfaya kadar (drum/developer)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.58 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 779 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 76.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa tanımlama dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 veya üzeri; Unix; Linux; Citrix
Yazı karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opsiyonel: WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama hızı	100/100 görüntüye kadar (simpleks) 200/200 görüntüye kadar (dubleks)
Tarama çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b opsiyonel: Aranabilir PDF; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,000 hedef + 100 grup; LDAP desteği

KOPYALAMA ÖZELLİKLERİ

Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal format	Maks. A3
Büyütme / Küçültme	%0.1'lik adımlarla %25-400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Colour i-Faks; IP-Faks
Fazks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps'ye kadar
Faks hedefleri	2,000 tekli + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO15408 Ortak Kriterler (değerlendirme aşamasında); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 ve TLS1.1/1.2/1.3 ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulaması; Kimlik doğrulama günlüğü; Güvenli yazdırma; Kerberos; Sabit sürücü üzerine yazma; Sabit sürücü veri şifreleme (AES 256); Gizli faks; Kullanıcı veri şifrelemesini yazdırma opsiyonel: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®); Kopya koruması (Copy Guard, Password Copy)
Hesap	1.000'e kadar kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-posta + smb klasörü); Kullanıcı işlevi erişim tanımı; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) isteğe bağlı: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarama); Kimlik kartı kimlik doğrulaması (kimlik kartı okuyucu); Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (iOS)
Yazılım	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir

² Maksimum hacme bir yıllık bir süre içinde ulaşırsa, bir bakım döngüsü yapılmalıdır

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %6 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

